



КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип	Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.
Область применения	Для дома, дачи, в поездку, для автомобиля, катера, яхты

технические характеристики

Цвет	Имеет темный серо-коричневый цвет
Фасовка	60 г
Время жизни смеси	Время отверждения 1 час
Прочность	Окончательная прочность достигается через 24 часа
Состав	эпоксидные смолы, отвердитель, минеральные и железные наполнители Соответствует ТУ 2252-002-53914214-2010
Хранение и транспортировка	Хранить в фирменной упаковке при температуре от -15°C до +35°C.
Утилизация	Утилизировать как обычные бытовые отходы.
Срок годности	Срок хранения: 18 месяцев.

инструкция по применению

Предварительная подготовка поверхности	Очистите поверхность от грязи и обезжирьте ацетоном или Уайт-спиритом в местах соединения
Способ применения	Отрежьте необходимое для ремонта количество состава. Смешайте компоненты влажными руками или используя перчатки. Нанесите состав на склеиваемые поверхности до ощущения прилипания, при необходимости зафиксируйте их на 1 час струбциной или жгутом. Оставшийся клей закройте пленкой и закрепите резинкой. Нагрев бытовым феном упрочняет и ускоряет отверждение.
Меры предосторожности	Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Использовать перчатки или смочить руки (рекомендуем использовать перчатки). После работы с клеем руки хорошо промыть водой с очищающим средством. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызвать раздражение глаз и кожи, при попадании внутрь - возможно отравление!